

TECHNISCHE INFORMATION

rhobaCAR DRY WASH

sichere und umweltorientierte

Reinigung und Politur in einem Arbeitsgang

ohne Wasser

auch für Aluminium und Chrom

sehr lackschonend

versiegelt und bringt hohen Tiefenglanz



- ist ein sicheres und schonendes Reinigungs-, Politur- und Versiegelungsprodukt, greift die Lackoberfläche nicht an
- reinigt schonend, pflegt und versiegelt in einem Arbeitsgang lackierte und verchromte Flächen, besonders auch Aluminium, ist werterhaltend und hinterlässt eine saubere, glänzende und versiegelte Oberfläche.
- schützt langfristig vor Umweltschmutz, saurem Regen, Verätzungen durch Insektsäure, Baumharze, Vogelausscheidungen, Salzen, Industrieschmutz, Baustellenschmutz, UV-Strahlen, Oxydationen, etc. und schützt durch umweltfreundliche Additive langanhaltend vor Korrosionen
- verbessert den Luftwiderstand (CW-Wert), spart daher Treibstoff
- kann auf allen lackierten und unlackierten Oberflächen eingesetzt werden, greift Metalle, Lackierungen, Kunststoffe, Glas und Acrylglas nicht an
- hat sich auf Grund der hohen Produktsicherheit auch bestens bewährt für verchromte Oberflächen sowie für alle Oberflächen aus Aluminium,
- ideal einsetzbar auch zur Oldtimerpflege



sicher zuverlässig umweltorientiert

- entlastet die Umwelt, wertvolles Wasser wird nicht vergeudet

Technische Daten:

Aussehen: dickflüssig Dichte bei 20° C: 0,98 g/cm³
 Geruch: spezifisch frostempfindlich

Wirkungsweise von *rhobaCAR DRY WASH*:


rhobaCAR DRY WASH wird auf die Lackoberfläche gebracht und ummantelt selbsttätig den Oberflächenschmutz. Dadurch wird der Schmutz sicher und schonend von der Oberfläche abgelöst und durch die anschließend leichte Entfernbarkeit des Produktes völlig lackschonend abgehoben. Der Reinigungs- und Pflegevorgang wirkt daher sicherer, wirtschaftlicher und lackschonender als z.B. beim Reinigungsvorgang in einer automatischen Autowaschanlage oder bei einer Handwäsche.

Anwendung

rhobaCAR DRY WASH in kleinen Portionen auf die Lackoberfläche geben oder sprühen und gleichmäßig mit einem Schwamm ohne Druck verteilen. Danach leicht antrocknen lassen und mit sauberen, weichen, trockenen Tüchern oder Mops einfach abwischen und blank polieren.

Bei Einsatz von Poliermaschinen ein weiches, sauberes Polierpad verwenden. Grundsätzlich bei Verwendung von Poliermaschinen immer nur mit sehr leichtem Druck und sehr geringer Umdrehungszahl arbeiten.

Regelmäßige Anwendung schützt den Lack, verhindert ein erneutes tiefes Eindringen von Schmutz und bedeutet eine Werterhaltung bzw. Wertsteigerung des Fahrzeuges. Vor Gebrauch bitte kurz schütteln oder intensiv aufrühren.



Aufbringen von *rhobaCAR DRY WASH* und gleichmäßiges lackschonendes Verteilen mit einem Schwamm





nach leichtem Antrocknen mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch blank polieren



saubere, glänzende und versiegelte Lackoberfläche mit **rhobaCAR DRY WASH**



Aufbringen von **rhobaCAR DRY WASH** und gleichmäßiges lackschonendes Verteilen mit einem Schwamm

sicher zuverlässig umweltorientiert



nach leichtem Antrocknen mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch blank polieren



saubere, glänzende und versiegelte Lackoberfläche mit *rhobaCAR DRY WASH*

Vorteile und Nutzen von *rhobaCAR DRY WASH*:

wirtschaftlich und sicher: problemlose und sichere Anwendung, da kein teures Wasser benötigt wird, sehr schonende Reinigung mit gleichzeitiger Politur und Konservierung, nicht kennzeichnungspflichtig, physiologisch unbedenklich, multifunktional einsetzbar mit hoher Effektivität, schont die Umwelt, da kein wertvolles Wasser verbraucht wird

Artikel-Nr. 081003

PG 8.1

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt
12.12.2008

rhoba - chemie GmbH

Tel. 0049 521 4 17 17 4

E Mail : info@rhoba-chemie.com

D-33698 Bielefeld, Box 51 20 82

Fax 0049 521 4 17 17 69

www.rhoba-chemie.com



sicher zuverlässig umweltorientiert