

Entschäumer

zur Schaumreduzierung der Schmutzflotte

Produkt-Code: Es existiert z.Zt. keine zutreffende Produktgruppe

Eigenschaften

Kalt- und heißwasserbeständiges Antischaum-Konzentrat zur Verhinderung der übermäßigen Schaumbildung in Reinigungsautomaten.

Produktzusammensetzung

Silikonölemulsion, Konservierungsstoff (Benzisothiazolinone)
pH-Wert (Konzentrat): ca. 10

Anwendungsbereich

Zur Entschäumung der Schmutzflotte in Wasseraugern, Scheuersaugmaschinen und Sprüh-Extraktionsgerät.

Anwendung

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Einige Spritzer bei eingeschaltetem Saugmotor in den Saugschlauch geben.

Bei großen Scheuersaugmaschinen kommen je nach Schmutzwassertankvolumen 100 – 200 ml mit 1 – 2 Liter Wasser verdünnt in den Schmutzwassertank.

Nach Entleerung des Schmutzwassertanks Vorgang wiederholen.



Verbrauch pro m²

Keine Angabe möglich

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

6/1-Liter Flaschen im Karton

Art.-Nr. j 60 03 01

Vor Frost schützen!

