



Produktdatenblatt

JACKSON SAFETY* G29 Chemikalienschutzhandschuhe

Art.-Nr.: 49822-49827

PDS-Referenz: 01.10.2014

Status: Im Verkauf



PRODUKTBESCHREIBUNG

JACKSON SAFETY* G29 Chemikalienschutzhandschuhe eignen sich für unterschiedliche Anwendungen und bieten zuverlässigen Schutz gegen eine Vielzahl aggressiver Chemikalien wie Isopropanol, Skydrol® und Frekote®, und zwar ohne Abstriche bei der Tastempfindlichkeit. Sie sind speziell auf die Anforderungen in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie ausgelegt und stellen den bestmöglichen Kompromiss zwischen Schutz und Tastempfindlichkeit dar. Bei der Arbeit mit den gängigsten Lösemitteln bieten sie grundlegenden Schutz der Kategorie 3 gegen Chemikalienspritzer sowie darüber hinaus auch in anderen Segmenten einen grundlegenden Schutz vor Hautabschürfungen. Die Handschuhe sind ausgesprochen vielseitig einsetzbar und eignen sich für viele verschiedene Anwendungen wie Handhabung von Chemikalien, Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten und Lackierprozesse. Die beidhändig tragbaren Handschuhe mit einer Stärke von 0,22 mm und einem AQL-Wert von 0,65 sind doppelt chloriert und puderfrei. Sie bestehen aus zwei dünnen Schichten, Neopren und Nitril. Die Außenseite ist blau, die Innenseite weiß. Die Manschetten sind mit einem Rollrand ausgestattet und die texturierten Fingerspitzen sorgen für besonders gute Griffkraft. Die Handschuhe sind laut FTIR-Test silikonfrei und haben eine antistatische Wirkung gemäß EN 1149-3. Die umfangreiche Auswahl an Größen – XS bis XXL – gewährleistet exzellente Passform sowie leichtes An- und Ausziehen.

PRODUKTKONFIGURATION

Eigenschaft	Wert
Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe gemäß EN 420:2003	PSA Kat. III
Schutzart	CE Komplex
Anwendung	Industrie
EN374-3: 2003 (chemische Permeation)	
J n-Heptan 99 %	Klasse 1
K Natriumhydroxid 40 %	Klasse 6
L Schwefelsäure 96 %	Klasse 1
Skydrol®	Klasse 3
Isopropanol 99 %	Klasse 4
Frekote® 770-NC TM	Klasse 6
Diestone® DLS	Klasse 1
EN374-2:2003 (Penetrationsbeständigkeit)	Stufe 3
AQL	0,65
EN 388:2003 (Mechanische Risiken)	
Abriebfestigkeit	2
Schnittfestigkeit	X
Reißfestigkeit	X

Stichfestigkeit	X
Latexfrei	Ja
Puderfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Antistatisch**	Ja
Handschuhform	Beidhändig tragbar
Manschette	Manschette mit Rollrand
Verwendete Materialien	Neopren/Nitril
Erhältliche Größen/Art.-Nr.	49822 – Größe XS/6 49823 – Größe S/7 49824 – Größe M/8 49825 – Größe L/9 49826 – Größe XL/10 49827 – Größe XXL/11
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen	Ja
Stärke	0,22 mm
Länge	29,5 cm
Farbe	Blau/Weiß
Beschichtung	–
Innengewebe	–
MARKE	JACKSON SAFETY*

*FTIR-Test (Produktkontaktzone getestet gemäß AMS 3819C)

**Diese Handschuhe zeigen statisch dissipative Eigenschaften. In Tests mit der BS EN 1149-3 : 2004 Methode 2 wurde dies bestätigt. Die Testdurchführung wurde von einem unabhängigen und akkreditierten Labor durchgeführt.

Internationale Standards und Symbole

Eigenschaft	Wert	Symbol
CE-Zeichen einfach/komplex	Das CE-Zeichen ist ein obligatorisches Konformitätszeichen für zahlreiche Produkte, die im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) auf den Markt kommen. Das CE-Zeichen bestätigt, dass die betreffenden Produkte die EU-Vorschriften für Verbrauchersicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllen. CE ist in mehreren EU-Amtssprachen ein Akronym für „Europäische Gemeinschaft“ (z. B. „Communauté Européenne“ oder „Comunidad Europea“). Mit dem CE-Zeichen erklärt KCP, dass seine Produkte die EU-Vorschriften für Verbrauchersicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllen.	
EN 374-1:2003	Getestet auf Wasserdichtigkeit und Schutz gegen geringfügig aggressive Chemikalien	
EN 374-2:2003	Schutzhandschuhe zum Schutz gegen Mikroorganismen	

EN 388 2003	Schutzhandschuhe zum Schutz gegen mechanische Risiken	
-------------	---	---

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE
• Zwei Schichten: Neopren und Nitril	• Für maximalen Schutz in Verbindung mit Flexibilität und Elastizität, zur Vermeidung von Hautallergien
• Texturierte Fingerspitzen	• Für hervorragende Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
• Silikonfrei*	• Zum Schutz von Prozess und Aufgabe
• 0,22 mm stark	• Für einen erhöhten Schutz ohne Abstriche bei der Tastempfindlichkeit
• Manschette mit Rollrand	• Zum leichten An- und Ausziehen
• Niedriger AQL-Wert von 0,65	• Für eine garantiert hohe Fertigungsqualität zur Steigerung von Effizienz und Produktivität
• Chloriert	• Zum Härten und Reinigen der Handschuhoberfläche

*FTIR-Test (Produktkontaktzone getestet gemäß AMS 3819C)

GEBINDE	
Inhalt / VE	50 Handschuhe pro Spenderbox, 10 Spenderboxen pro VE = 500 Handschuhe/VE
Zolltarifnummer	40151900
Umverpackung	Wellpappkarton

VERPACKUNG UND PALETTIERUNG

Art.-Nr.	ITF-Code	EAN-Code	Abmessungen der Verpackung (L x B x H in cm)	Bruttogewicht in kg	Nettogewicht in kg
49822	10036000498223	036000498226	28,5 x 27,5 x 29,5	9,26	8,07
49823	10036000498230	036000498233	28,5 x 27,5 x 29,5	9,99	8,8
49824	10036000498247	036000498240	28,5 x 27,5 x 29,5	10,71	9,52
49825	10036000498254	036000498257	28,5 x 27,5 x 29,5	11,44	10,25
49826	10036000498261	036000498264	28,5 x 27,5 x 29,5	12,07	10,88
49827	10036000498278	036000498271	28,5 x 27,5 x 29,5	12,62	11,43

Art.-Nr.	Palettentyp	(L x B x H in mm)	VE / Lage	Lagen/Palette	VE/Palette
49822	E5	1140 x 850 x 1343	12	4	48
49823	E5	1140 x 850 x 1343	12	4	48
49824	E5	1140 x 850 x 1343	12	4	48
49825	E5	1140 x 850 x 1343	12	4	48
49826	E5	1140 x 850 x 1343	12	4	48
49827	E5	1140 x 850 x 1343	12	4	48

INFORMATIONEN

Für technische Produktinformationen nutzen Sie bitte unseren INFOFAX-Service.	infofax@kcc.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.	0261 / 9227-0
Bitte besuchen Sie auch unsere Website.	www.kcprofessional.de
Lagerbedingungen	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.
Haltbarkeitsdauer	Dieses Produkt ist ab Fertigung drei Jahre haltbar.
Ursprungsland	Malaysia

HAFTUNGAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der in diesem Dokument beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit dieser Broschüre ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den in diesem Dokument genannten Produkten oder zu deren Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.